

GAMA DOMÉSTICA

Ar Condicionado Multi-Split Unidades Interiores Tipo Cassete

CASSETE 8 VIAS

Unidade interior cassete de 8 vias para Multi-Split ideal para tetos com baixa profundidade do setor residencial ou comercial, devido ao seu design compacto que se integra facilmente em qualquer tipo de ambiente. Com comando de infra-vermelhos e bomba de condensados incluídos, e comando por fio opcional.



Wi-Fi opcional com comando por fio (NPGA/44)



NOVO



Pode consultar os símbolos na página 9.

| Modelo Multi-Split Cassete 8 Vias | | | MB12 GB UI | MB18 GB UI | MB24 GB UI |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentação elétrica (UE) | | | 220-240V~50Hz, 1Ph | | |
| Arrefecimento | Potência nominal | kW | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| Aquecimento | Potência nominal | kW | 4.0 | 5.50 | 8.0 |
| Caudal de ar (Max/.../Min) | | m³/h | 560/540/490/450/ 420/380/350 | 650/540/490/450/ 420/380/350 | 1100/1050/950/910/ 870/830/800 |
| Nível de Ruído (Pressão sonora) | | dB(A) | 57/55/52/50/ 48/46/44 | 59/55/52/50/ 48/46/44 | 62/61/60/59/ 58/57/55 |
| Dimensões | Dimensões aparelho (LxPxA) | mm | 570x570x265 | 570x570x265 | 840x840x240 |
| | Dimensões grelha (LxPxA) | mm | 620x620x47.5 | 620x620x47.5 | 950x950x52.0 |
| Peso do Aparelho | | Kg | 17.0 | 17.0 | 29.0 |
| Tubagem Frigorífica | Linha Líquido/Gás | pol. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| Diâmetro do tubo de drenagem | | mm | ø25 | ø25 | ø25 |
| Grelha | | | P8B/05 | P8B/05 | P8B/06 |
| Código grelha | | | NI0190142 | NI0190142 | NI0190144 |
| Código | | | NI0135112 | NI0135118 | NI0135124 |

CASSETE 1 VIA

Ideal para espaços pequenos proporcionando maior eficiência e conforto.

A unidade tem funcionamento automático, 7 velocidades de ventilação e forte circulação de ar.

Unidade equipada com bomba de condensados, comando Infra-vermelhos e ventilador com motor DC Inverter com regulação contínua da velocidade.



Wi-Fi opcional com comando por fio (NPGA/44)



Pode consultar os símbolos na página 9.

| Modelo Multi-Split Cassete de 1 Via | | | MV09 GA UI | MV12 GA UI | MV18 GA UI | MV20 GA UI |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Arrefecimento | Potência térmica | kW | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 5.6 |
| | Potência absorvida | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
| | Corrente nominal | A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Aquecimento | Potência térmica | kW | 2.8 | 3.6 | 5.3 | 6.0 |
| | Potência absorvida | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
| | Corrente nominal | A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura de funcionamento UI | | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior | | m³/h | 500/450/340 | 600/500/390 | 700/600/450 | 750/650/500 |
| Nível de Ruído UI (Max/Med/Min) | | dB(A) | 39/33/31 | 42/35/28 | 43/35/32 | 46/40/36 |
| Dimensões | Dimensões aparelho (LxPxA) | mm | 987x385x178 | 987x385x178 | 987x385x178 | 987x385x178 |
| | Dimensões grelha (LxPxA) | mm | 1200x460x55 | 1200x460x55 | 1200x460x55 | 1200x460x55 |
| Peso do Aparelho | | Kg | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Dim. Embalagem (LxPxA) | | mm | 1037x501x310 | 1037x501x310 | 1037x501x310 | 1037x501x310 |
| Alimentação Elétrica | | | 220-240V~50Hz, 1Ph | | | |
| Interligação Elétrica UI/UE | | mm² | 4x1.5 | | | |
| Tubagem Frigorífica | Linha Líquido/Gás | pol. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" |
| Diâmetro do tubo de drenagem | | mm | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
| Grelha | | | P1V/01 | P1V/01 | P1V/01 | P1V/01 |
| Código grelha | | | NI0190122 | NI0190122 | NI0190122 | NI0190122 |
| Código | | | NI0137209 | NI0137212 | NI0137218 | NI0137220 |